

TECHNICKÝ LIST

Pattex Super Fix PL50

MONTÁŽNE LEPIDLO



VLASTNOSTI

- ▶ vysoká počiatková príľnavosť a vysoká počiatková pevnosť
- ▶ o 40-50% zdokonalená počiatková príľnavosť (v porovnaní so štandardnou receptúrou)
- ▶ ťažké predmety je možné prilepiť bez predchádzajúceho upevnenia
- ▶ bezpečný a ľahko použiteľný
- ▶ bez rozpúšťadiel
- ▶ korigovateľný po dobu 5 - 10 minút
- ▶ možno pretierať farbou
- ▶ vyplňa drobné trhliny v nerovných povrchoch
- ▶ jednozložkové
- ▶ pre použitie v interiéri

OBLASTI POUŽITIA

Minimálne jeden z lepených povrchov musí byť nasiakavý.

Bezpečné uchytenie:

- drevených dosiek a zárubní,
- keramiky, keramických obkladov, kameňa, betónu, korku, PVC-U, kobercov, kovu (zabezpečeného proti korózii), sadrokartónu,
- dekoratívnych dosiek a prvkov vyrobených z polystyrénu, polyuretánovej vytvrdnutej peny a sadry,
- spoje PVC káblov a ventilácie
- nie je vhodný na lepenie PE, PP a Teflónu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	plastická disperzia na báze vody bez rozpúšťadiel
Farba:	biela
Konečná pevnosť:	cca 6,0 N/mm ² (pevnosť v šmyku drevo/drevo pri izbovej teplote)
Veľkosť škár na vyplnenie:	max. 10 mm
Hustota:	cca 1,35 g/cm ³
Teplota spracovania:	nad +10°C
Otvorená doba:	cca 15 minút
Doba vytvrdnutia:	min. 48 hodín pri vrstve hr. 3 mm, doba sa predlžuje pri hrubšej vrstve alebo pri vysokej vlhkosti vzduchu
Spotreba:	dekoračné a zvukovo izolačné dosky: cca 300 g/m ² dverné obloženie: cca 2 náplne na každé
Skladovanie:	18 mesiacov v suchom, chladnom, a nemrznúcom prostredí

BALENIE

Tuba: 50 g

Tuba: 250 g

Kartuša: 400 g

SPRACOVANIE

Montážne lepidlo Pattex Super Fix PL50 je vhodné na nasledujúce povrchy:

- omietky (v interiéri),
- betón, pórovitý betón,
- pemza,
- sadrokartón,
- drevené materiály (drevotriekové panely) a
- polyuretánové vytvrdnuté peny.

Príprava povrchu:

Aby ste dosiahli ideálne zlepenie, jeden zo spájaných povrchov musí byť nasiakavý. Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a masťoty. Dôkladne ich očistite. Odstráňte staré nátery a tapety, napr. produktom Metylan - Odstraňovač tapiet.

TECHNICKÝ LIST

Pattex Super Fix PL50

MONTÁŽNE LEPIDLO



Aplikácia:

Na lepenie materiálov menších rozmerov použite Pattex Super Fix PL50 v tube.

Montážne lepidlo Pattex Super Fix PL50 v kartuši: Odrežte špičku kartuše nad závitnicou. Naskrutkujte plastový nadstavec a diagonálne odrežte jeho špičku. Vložte kartušu do vytlačacej pištole.

Lepidlo nanášajte na jeden z povrchov: bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchu, vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej príľnavosti a odolnosti proti zaťažaniu vlhkosťou. V prípade použitia v exteriéri naneste lepidlo vo vertikálnych pásoch. Po aplikácii pištoľ uvoľnite, aby ste predišli vytekaniu lepidla.

Spájanie panelov, plastových dekoratívnych detailov, akustických panelov atď.:

Panel umiestnite 1-2 cm od spojnice, posuňte ho do správnej pozície a riadne zatlačte. Ak je to nevyhnutné, posilnite ťažké materiály dekoratívnymi klincami. Ak je spodná vrstva hladká a tvrdá, môžete panely spojiť priamo. Pri nerovných povrchoch odporúčame, aby ste ich mechanicky vypoľožili malými drevenými doštičkami, tvrdým polystyrénom alebo pásmi polyuretánovej peny (šírka: 5-10 cm, hrúbka: 5-20 mm, vzdialenosť medzi pásmi: 30-65 cm, v závislosti od panelov, ktoré majú byť spojené).

Osadzovanie zárubní:

Osadte zárubňu, vyrovnajte ju a upevnite jej vrchnú stranu. Montážne lepidlo Pattex Super Fix PL50 naneste v troch bodoch na každú stranu vo výške kovania. Spotreba: cca 2 náplne. Ak je škára medzi múrom a zárubňou širšia ako 2 cm, pred osadením zárubne upevnite dištančné bloky.

Ďalšie informácie:

Lepidlo je určené na použitie v interiéri i exteriéri. Vysoká vlhkosť a permanentný kontakt s vodou by mali byť odstránené. Na odstránenie zvyškov separačných látok na dekoratívnych paneloch vyrobených z PU použite pred nanosením Pattex Super Fix PL50 brúsny papier alebo rozpúšťadlá, ako napr. acetón.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Zvyšky lepidla ihneď odstráňte vlhkou handrou. Zaschnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky.

PRVÁ POMOC

Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústa, vypite väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/50 246 111
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk